

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

ЗЕРНОСУШАРКА SUKUP TC1612E



- ✓ Чотири дозуючих вальці вивантаження і перехресна схема руху зерна запобігають перегріву зерна і забезпечують рівномірну вологість.
- ✓ Зернові колони з перфорованого оцинкованого металу або із нержавіючої сталі.
- ✓ Русифікована комп'ютерна система управління зерносушаркою.
- ✓ Вбудована система контролю вологості зерна.
- ✓ Виносна стійка з панеллю керування та кабелем 14 м.

ТЕХНІЧНА КАРТА		Модель
		TC1612E
Продуктивність зерносушарки по кукурудзі:		
від 30% до 15% (тільки нагрів, без охолодження)		6,7 т/г
від 25% до 15% (тільки нагрів, без охолодження)		11,4 т/г
від 20% до 15% (тільки нагрів, без охолодження)		18,4 т/г
Технічні характеристики:		
Загальна місткість (кукурудза)		11,55 т
Розмір зернових колон (ширина x довжина)		0,356м x 4,877м
Максимальні витрати природного газу		167 м ³ /г
Середні витрати природного газу		84-111 м ³ /г
Максимальні витрати пропан-бутану		204 л/г
Середні витрати пропан-бутану		102-136 л/г
Потужність електродвигуна вентилятора		22 кВт
Кількість центрифужних вентиляторів		1
Потужність електродвигуна завантажувального шнека / продуктивність		2,24 кВт/ 40,64 т/г
Потужність електродвигуна шнека вивантаження / продуктивність		2,24 кВт/ 40,64 т/г
Теплова камера		1
Транспортна висота (без бункера для вологого зерна)		4,064 м
Транспортна висота (з бункером для вологого зерна)		4,88 м
Довжина		7,474 м
Ширина		2,54 м
Вага		4 400 кг
Напруга		3 фази, 380 V

Гарантія – два роки.